

マシュマロ断熱(フォームライトSL)透湿性試験成績書の扱いについて

4月に商品ホームページ(<http://www.foamlite.jp/>)に掲載致しました透湿性試験成績書の運用について一部、不明瞭な点がございましたのでご案内申し上げます。

平成27年4月以降掲載(現在掲載中のもの)

透湿率 16.7($\text{ng}/\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}$) 平成25年5月20日報告 試験成績書

平成27年4月以前掲載

透湿率 11.8($\text{ng}/\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}$) 平成22年4月14日報告 試験成績書

透湿率が異なりますがいずれも同じ製品(フォームライト SL-100)の試験成績書であり、いずれの試験成績書もご使用いただけます。

然しながら、評価機関や申請される審査内容によって、最新の試験成績書を使うことを求められる場合については、フォームライト SL-100 の透湿率は 16.7($\text{ng}/\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}$)をご使用願います。

但し、平成27年4月以前に本性能が関わる個別住宅性能型式認定(省エネ等級4など)を取得済みの場合は、認定取得時の試験成績書(透湿率 11.8 $\text{ng}/\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}$)をご使用いただけます。

平成27年9月

BASF INOAC ホリウレタン(株)

FS1 スプレー事業部