

フォームライトSL 防火認定一覧表（軸組工法）

○防火30分サイディング通気金具工法

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		通気層	外壁固定法	外装材	取得番号
軸組	石膏ボード (9.5mm～)	75mm±8mm	なし	なし	なし又は 12mm×38mm ～	金具留	業系サイディング (15～26mm)	PC030BE-3054
			木質系ボード	構造用合板(7.5mm～)				PC030BE-3055
				構造用パネルOSB(7.5mm～)				
				パーティクルボード(9mm～)				
				ハードボード(5mm～)				
				シーリングボード(9mm～)				
			MDF(7mm～)					
			セメント板	硬質木片セメント板(12mm～)				PC030BE-3056
				フレキシブル板(3mm～)				
				パルプセメント板(6mmまたは8mm)				
両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm～)								
パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(厚さ9.5mm～)								
けい酸カルシウム板(5mm～)								
繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9.5mm～)								
パルプ混入けい酸カルシウム板(9mm～)								
石膏ボード	石膏ボード(9.5mm～)	PC030BE-3057						
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(9mm～)	PC030BE-3058						