

# フォームライトSL 防火認定一覧表（枠組工法）

## ○防火30分サイディング通気金具工法(2×6)

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		通気層	外壁固定法	外装材	取得番号
枠組	石膏ボード (9.5mm～)	140mm±14mm	木質系ボード	構造用合板(9mm～)	なし又は 一般部 10mm×38mm 目地部 12mm×38mm ～	金具留	業系サイディング (15～26mm)	PC030BE-3501(1)
				構造用パネルOSB(9mm～)				
				パーティクルボード(9mm～)				
				MDF(9mm～)				
			セメント板	硬質木毛セメント板(15mm～)				
				硬質木片セメント板(12mm～)				
				フレキシブル板(9mm～)				
				パルプセメント板(9mm～)				
				けい酸カルシウム板(9mm～)				
				両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm～) あんしん(ニチハ)				
繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9mm～)モイス他								
アクリル樹脂系塗装/繊維混入スラグせっこう板※不燃材料(9.5mm～) あんしんN(ニチハ)								
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(9mm～)					PC030BE-3501(3)		