

フォームライトSL-50α 準防火認定 (枠組工法)

○準防火20分サイディング通気金具工法 (フォームライトSL-50α厚み50~89mm)

工法	内装材	断熱材厚み	構造用面材		通気層	外壁固定法	外装材	取得番号
枠組	なし	50mm (±5mm) ~ 89mm (±9mm)	木質系ボード	構造用合板 (9mm~)	なし又は 一般部 10mm×38mm~ 目地部 12mm×38mm~	金具留	窯業系サイディング (15~26m)	QP020BE-0104
				構造用パネルOSB (9mm~)				
				パーティクルボード (9mm~)				
				MDF (9mm~)				
				シーリングボード (12mm~)				
			セメント板	硬質木毛セメント板 (15mm~)				
				硬質木片セメント板 (12mm~)				
				パルプセメント板 (9mm~)				
				けい酸カルシウム板 (9mm~)				
				両面アクリル系樹脂塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~) あんしん (ニチハ)				
				繊維混入けい酸カルシウム板 (9mm~) モイス				
			石膏ボード	アクリル樹脂系塗装/繊維混入スラグせっこう板 (9.5mm~) あんしんN				
				パルプ混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9mm~) モイスTM/S				
				石膏ボード (9.5mm~)				
強化石膏ボード (12.5mm~)								
火山性ガラス質複層板	両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (12.5mm~) タイガーEXボード							
	火山性ガラス質複層板 (9mm~)							