

フォームライトSL-50α 防火認定 (軸組工法)

○防火30分 (工業会にて取得)

工法	内装材	断熱材厚み	構造用面材		通気層 (木胴縁)	外壁固定法	外装材	取得番号
軸組	石膏ボード (9.5mm~)	15mm ~ 105mm	なし	なし	18mm×45mm~	金具留	窯業系サイディング (15~25mm)	PC030BE-1213
			木質系ボード	合板 (7.5mm~)				PC030BE-1214
				OSB (9mm~)				
				パーティクルボード (9mm~)				
				ハードボード (5mm~)				
				シーリングボード (12mm~)				
			セメント板	MDF (7mm~)				PC030BE-1215
				硬質木片セメント板 (12mm~)				
				フレキシブル板 (6mm~)				
				パルプセメント板 (8mm~)				
		両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~)						
		パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料 (9mm~)						
		石膏ボード	石膏ボード (12.5mm~)	PC030BE-1216				
		火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板 (9mm~)	PC030BE-1217				
		けい酸カルシウム	けい酸カルシウム板 (8mm~)	PC030BE-1218				
			繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9.5mm~)					
		なし	なし	PC030BE-1219				
		木質系ボード	合板 (7.5mm~)	PC030BE-1220				
			OSB (9mm~)					
			パーティクルボード (9mm~)					
ハードボード (5mm~)								
シーリングボード (12mm~)								
セメント板	MDF (7mm~)	PC030BE-1221						
	硬質木片セメント板 (12mm~)							
	フレキシブル板 (6mm~)							
	パルプセメント板 (8mm~)							
	両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~)							
パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料 (9mm~)								
石膏ボード	石膏ボード (12.5mm~)	PC030BE-1222						
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板 (9mm~)	PC030BE-1223						
けい酸カルシウム	けい酸カルシウム板 (8mm~)	PC030BE-1224						
	繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9.5mm~)							
					釘留	窯業系サイディング (12~25mm)		