

フォームライトSL-50α 防火認定 (枠組工法)

○防火30分 (工業会にて取得)

工法	内装材	断熱材厚み	構造用面材		通気層 (木胴縁)	外壁固定法	外装材	取得番号
枠組	石膏ボード (9.5mm~)	15mm ~ 105mm	木質系ボード	合板 (9mm~)	18mm×45mm~	金具留	窯業系サイディング (15~25mm)	PC030BE-1225
				OSB (9mm~)				
				パーティクルボード (12mm~)				
			両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~)					
			セメント板	パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料 (9mm~)				PC030BE-1226
				けい酸カルシウム				
			火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板 (9mm~)				PC030BE-1228
			木質系ボード	合板 (9mm~)				釘留
		OSB (9mm~)						
		パーティクルボード (12mm~)						
		両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~)						
		セメント板	パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料 (9mm~)	PC030BE-1230				
			けい酸カルシウム			繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9.5mm~)	PC030BE-1231	
		火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板 (9mm~)	PC030BE-1232				
合板 (9mm~)	OSB (9mm~)	パーティクルボード (12mm~)	火山性ガラス質複層板 (9mm~)	-	モルタル (15mm~)	PC030BE-0568		
							OSB (9mm~)	
							パーティクルボード (12mm~)	
							火山性ガラス質複層板 (9mm~)	