

# フォームライトSL-50α 防火認定 (枠組工法2×6)

## ○防火30分サイディング通気金具工法 (フォームライトSL-50α 厚み50~140mm)

工法	内装材	断熱材厚み	構造用面材		通気層	外壁固定法	外装材	取得番号
枠組	石膏ボード (9.5mm~)	50mm (±5mm) ~ 140mm (±14mm)	木質系ボード	構造用合板 (9mm~)	なし又は 一般部 12mm×45mm~  目地部 12mm×75mm~  or  38mm~(2列)	金具留	窯業系サイディング (15~26m)	PC030BE-3743
				構造用パネルOSB (9mm~)				
				パーティクルボード (9mm~)				
				MDF (9mm~)				
				シーリングボード (12mm~)				
			セメント板	硬質木毛セメント板 (15mm~)				
				硬質木片セメント板 (12mm~)				
				パルプセメント板 (9mm~)				
				けい酸カルシウム板 (9mm~)				
				スラグせっこう板 (9mm~)				
				繊維強化セメント板 (9mm~)				
				繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9mm~)				
			火山性ガラス質複層板	両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~)				
				パルプ繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9mm~)				
			石膏ボード	繊維混入スラグせっこう板※不燃材料 (9mm~)				
				火山性ガラス質複層板 (9mm~)				
				石膏ボード (9.5mm~)				
強化石膏ボード (12.5mm~)								
	両面ボード用原紙張/せっこう板 (9.5mm~) ※不燃材料NM-1908、NM-4127							
	両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (9.5mm~)							